



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ESP-ME

Νέος σχεδιασμός και βελτιωμένο πακέτο λειτουργιών σε προτιμήσεις επεκτάσιμο (σύνθετο) προγραμματιστή στην Ευρώπη

- Προγραμματισμός βάσει μεμονωμένων προγραμμάτων που επιτρέπει τη χρήση 4 διαφορετικών προγραμμάτων με ανεξάρτητη ώρα έναρξης ανά πρόγραμμα και 24 συνολικά διαφορετικές ώρες έναρξης
- Προηγμένο διαγνωστικό σύστημα και άμεσος εντοπισμός μέσω φωτεινής ένδειξης LED
- Υπολογισμός συνολικής ώρας λειτουργίας ανά πρόγραμμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη οθόνη LCD με διεπαφή χρήστη που διευκολύνει την πλοήγηση
- Είσοδος δεδομένων από αισθητήρα βροχής με δυνατότητα παράκαμψης
- Κύκλωμα εκκίνησης κύριας βάνας/αντλίας
- Μνήμη προγράμματος μόνιμης αποθήκευσης (100 έτη)
- Δυνατότητα εξ αποστάσεως προγραμματισμού με μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται)
- Επιλογές προγράμματος άρδευσης: Επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, ΜΟΝΕΣ ημέρες του μήνα, ΖΥΓΕΣ ημέρες του μήνα, ή Κυκλικά (ανά 1-30 ημέρες)
- Πρόγραμμα Contractor DefaultTM Αποθήκευση/ Επαναφορά αποθηκευμένων προγραμμάτων
- Παράκαμψη αισθητήρα βροχής ανά στάση
- Υπολογισμός συνολικής ώρας λειτουργίας ανά πρόγραμμα
- Χειροκίνητο πότισμα με το πάτημα ενός κουμπιού
- Καθυστέρηση ποτίσματος για έως 14 ημέρες (ισχύει μόνο για στάσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί να αγνοούν τον αισθητήρα βροχής)
- Επιλογή χειροκίνητου ποτίσματος ανά πρόγραμμα ή στάση
- Η εποχική προσαρμογή είναι δυνατή για όλα τα προγράμματα ή για μεμονωμένο πρόγραμμα
- Προσαρμόσιμη καθυστέρηση μεταξύ βανών (προεπιλεγμένη τιμή = 0)
- Έναρξη / παύση κύριας βάνας ανά στάση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός προγραμμάτων: 4
 Αυτόματες ενάρξεις: 6 ημερησίως ανά πρόγραμμα για έως και 24 ενάρξεις
 Προγραμματισμός:
 - Εβδομαδιαίος - 7 ημερών
 - Πότισμα ζυγής ημέρας
 - Πότισμα μονής ημέρας +/- 31η
 - Κυκλικό

Σταθερή ημέρα που είναι κλειστό
 Ρύθμιση στάσης: 1 λεπτό έως 6 ώρες για όλες τις στάσεις.
 Καθυστέρηση ανάμεσα στις στάσεις από 1 δευτερόλεπτο έως 9 ώρες
 Εποχική προσαρμογή: 5% έως 200%
 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 65°C

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Απαιτούμενη είσοδος: 230VAC – 50Hz
 Έξοδος: 25,5 VAC 1A
- Ρελέ έναρξης κύριας βάνας/αντλίας
- Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης πηνίου: 11VA
- Μέγιστο ρεύμα συγκράτησης πηνίου: 5VA
- Δεν απαιτείται εφεδρική ισχύς. Η μνήμη μόνιμης αποθήκευσης (μη πτητική) αποθηκεύει μόνιμα τον τρέχοντα προγραμματισμό και η μπαταρία λιθίου 10ετούς διάρκειας ζωής διατηρεί την ώρα και την ημερομηνία του προγραμματιστή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος: 27,2 cm
 Ύψος: 19,5 cm
 Βάθος: 11,2 cm

ΜΟΝΤΕΛΑ

IESP4MEEUR : ESP σύνθετος εξωτερικού χώρου, 50Hz

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ESPSM3: Πλακέτα επέκτασης 3 στάσεων
 ESPSM6: Πλακέτα επέκτασης 6 στάσεων (δεν είναι συμβατή με προηγούμενα μοντέλα)
 RSD-BEx : Αισθητήρας βροχής
 RAIN CHECK™: Αυτόματος μηχανισμός διακοπής άρδευσης λόγω βροχής
 WR2-RC-868: Ασύρματος αισθητήρας βροχής και παγετού



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ
 1° ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013**



Τα τέσσερα ανεξάρτητα προγράμματα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού επιτρέποντας τον εύκολο προγραμματισμό μεμονωμένων ημερολογίων άρδευσης για εφαρμογές σε ποικιλία τοπίων